



产品概述:

国威HB3000软交换服务器是面向大于1000的企业用户，提供专业的IP语音解决方案的融合通信设备。

铁壳19寸1U机架式语音通信设备，四核CPU、内存8GB、硬盘1盘、450W电源、双电源热备。

语音业务包含：

本地和远端系统维护、支持多次来显不等位弹编、前台总机组、回叫、转接、呼叫保持、保持/交替通话、呼出限制、同组代答、呼叫等待、呼叫前传、呼叫转移、无条件转移、遇忙转移、免打扰、呼叫保持、三方通话、多方会议、热线电话、分机账号、呼叫搁置、呼叫筛选、广播寻呼、恶意呼叫追踪、自动语音应答、连选组、软坐席、内外线通话限时、语音广播、呼叫详细记录、线路及电路测试、话务量统计、话务员插入、32等级用户权限自定义控制、自动备份、专业计费、强插、强拆、监听、外线专用、一机双号、静音抑制，回声抑制，丢包补偿、内外线彩铃、大容量话单贮存、支持模拟话机，IP话机，视频话机、支持三级防雷保护、支持基于Web的网络管理和串口调试等功能。

参数	功能特点
系统构架	Linux系统X86构架、四核四线程2.4GHz独立CPU、并发200
内存	8G
硬盘	1T
最大分机授权	30000
电源/双电源	450W
信令协议	SIP、IMS等协议，支持PRI、QSIG、SS7、R2等信令
语音编解码	G.711、G.722、G.723、G.726、G.729
视频编解码	H.261、H.263、H.264、VP8
传输协议	网络支持静态IP地址、PPPoE、DHCP、TR069、SNMP、Syslog等
传真协议	T30、T38
录音方式	内置1T硬盘录音，最大支持50000小时
话机终端类型	模拟/IP/可视
可靠性	≥99%
可维护性	支持集中/远程设备管理、日志管理、资源管理、告警管理
环境指标	工作温度：0° -50°
重量	3.2kg
尺寸	标准19英寸1U机框